



**ABRASIVE
COMPOUND**
**G3
PREMIUM**
For cutting, finishing or both

Defekt beseitigen

Feuchtschiff
G Sand Schleifbühnen **GSD320**
P2000
G Sand Schleifblock **GSA301**

G Sand Nass-Wasserschleifpapier
- P1500 (DIN A5) **GSW115**
- P2000 (DIN A5) **GSW120**
G Sand Mattierungsblock **GSA012**

Trockenschiff

G Sand 75 mm Schleifscheiben
- P1200 **GSD712**
- P1500 **GSD715**
- P2000 **GSD720**
- P3000 (foam discs) **GSS701**

G Sand 150 mm Schleifscheiben
- P1200 **GSD112**
- P1500 **GSD115**
- P2000 **GSD120**
- P3000 (Scheibe) **GSS101**

G Sand 150 mm Interforce Pod **GSA106**

G Sand Universaler Stützeiler (150 mm) **GSA101**

Ablauf des G3 Premium Systems

Für alle Farbsysteme (darin eingeschlossen die neuesten Energie oder 'Hyper'-Klarlacke)

Schritt 1: POLIEREN



G3 Premium
Schleif- und Polierpaste



Größe
1 kg

Art.Nr.
GSP101

Applikatoren
G Mop Gelber Polierschwamm (75 mm)
G Mop Gelber Polierschwamm (150 mm)
G Mop Gelber Polierschwamm (220 mm)

Art.Nr.
GMCS12
GMCS12
GMC612
GMC612

Schritt 2: GLANZERHÖHUNG (bei Bedarf)

G3 Premium
Schleif- und Polierpaste



Größe
1 kg

Art.Nr.
GSP101

Applikatoren
G Mop Polierschwamm schwarz (75 mm)
G Mop Polierschwamm schwarz (150 mm)
G Mop Polierschwamm schwarz (220 mm)

Art.Nr.
GMF301
GMF301
GMF601
GMF801

Schritt 2: GLANZERHÖHUNG (bei Bedarf)

EINE ZWEITE POLITUR IST NICHT ERFORDERLICH

Wenn Streifen oder Spiegelungen verbleiben, wiederholen Sie den in Schritt 1 beschriebenen Vorgang: **POLIEREN** oberer mit einem G Mop Polierschwamm schwarz und einer kleinen (entsprechenden) Menge G3 Premium


Stützeiler

G Mop Stützeiler mit gelber Verbindung für 6" Schwämme **GMB614** (14 mm Gewindegröße)

G Mop Flexibler Stützeiler für 8" Schwämme **GMB814** (14 mm Gewindegröße)



Schritt 3: SCHÜTZEN



G3 Glaze
Versiegelung



G3 Wax
Premium Hochglanzwachs



Größe
1 Ltr

Art.Nr.
G3G101

Größe
1 Ltr
1 US Gallone
(3,785 ltr)

Art.Nr.
G3W106
G3W118

Applikatoren für beide Produkte
G Mop Polierschwamm schwarz (75 mm)
G Mop Polierschwamm schwarz (150 mm)
G Mop Polierschwamm schwarz (220 mm)
Microfaser-Polier Tuch (3er Pack) **FC-3**

Art.Nr.
GMF301
GMF601
GMF801
FC-3

Schritt 3: SCHÜTZEN – G3 Glaze (für frische Farben)



Befestigen Sie einen G Mop Stützeiler und Polierschwamm gelb



Gut schrubben und eine kleine Menge auf die Oberfläche geben



Polieren Sie mit 1000-1500 Umdrehungen/Min.



Wischen Sie mit einem Microfaser-Polier Tuch **FC-3** (3er Pack) nach

Schritt 3: SCHÜTZEN – G3 Wax (für getrocknete Farben)



Gut schrubben und eine kleine Menge auf die Oberfläche geben



Verreiben Sie mit kreisenden Bewegungen auf der Oberfläche



Losmen Sie es trocken, bis nur noch ein dünner Schlier verbleibt



Wischen Sie mit einem Microfaser-Polier Tuch **FC-3** (3er Pack) nach

