



1-15 Washprimer

DATI DI APPLICAZIONE



Rapporto di Miscelazione : 1:1 con 1-10




Viscosità di applicazione : A spruzzo (sec) : 18-20
DINCUP 4mm/20°C
Serbatoio di pressione (sec) : 18-20
Senza aria (sec) : -



	<u>Diametro dell'ugello (mm)</u>	<u>Pressione di spruzzo (bar)</u>
A gravità	1,3-1,5	3,5-4,5
Ad aspirazione	1,6-1,8	3,5-4,5
Serbatoio di pressione	1,0-1,4	4,5-5,5
Senza aria	0,009"/65°	140-160
HVLP	1,3-1,5	Consultare le schede tecniche del costruttore
HE	-	Consultare le schede tecniche del costruttore



Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm) : 1-2 / 10-20



Evaporazione solventi (min) **20°C** : 5-10



Tempo di essiccazione (min) **20°C** : 10-15
60°C Obj. : 5-10



Potlife (min) **20°C** : 16h-18h

1-15 Washprimer



INFORMAZIONI PRODOTTO

- Zona di Applicazione** : Autovetture.
- Composizione chimica** : Resine poliviniliche butirate speciali, senza cromati e antiruggine e solventi leggeri.
- Caratteristiche generali** : Washprimer è un primer vinilico esente da cromati di zinco. Potere anticorrosivo e applicabile su diversi supporti metallici. Non è possibile applicare lo stucco poliestere su il Washprimer. Non applicare su supporti termoplastici (TPA). In caso di dubbi sul tipo di alluminio e per ottenere una migliore adesione utilizzare il Wash Primer CH (cromati di zinco) .
- Complementari** : 1-10

Regolamenti UE

- VOC code** : 2004/42/IIB(c)(780)716
- Sottocategoria (di direttiva 2004/42/CE) e Il livello massimo di contenuti VOC (ISO 11890-1/2) pronto all'uso** : IIB/c. Primer - Wash primer. Valori limite in UE: 780g/l. (2007) Questo prodotto contiene un COV massimo di 716 g/l.

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	: 1.099
	Punto di infiammabilità	: Vaso chiuso: 16°C (60.8°F)
	Vol.% solids	: 20
	Economia / Risparmio	: 10 m ² /L/20 µm
	Brillantezza	: Matt
	Colore	: Beige.

- Substrati** : Vernici preesistenti, acciaio, acciaio galvanizzato e molti tipi di alluminio. Non usare su superfici termoplastiche (TPA).
- Sottosmalti e/o mano di fondo** : -
- Prodotti per finitura** : Su tutti i fondi 2K, eccetto Epoxy Primer.
- Pulizia delle attrezzature** : 1-051 Detergente per Pistole
- Limite di magazzinaggio (anni)** : min. 2
(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).