

## TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDETAILS	
Artikelbezeichnung	Backup Pad
Nenndurchmesser	18 mm; 30mm

SCHAUMSTOFF						
Grundmaterial	Polyurethan					
Materialtypen	Soft; Medium; Hart					
Stauchhärte (Shore 0)	Soft	20 +-10	Medium	30 +-10	Hart	40 +-10
Farbe	Soft	Grün	Medium	Gelb	Hart	Rot

KUNSTSTOFFTELLER	
Grundmaterial Gewinde	PETG
Gewindetypen	Visomax Gewinde; Quick Lock Gewinde

TRÄGERMATERIAL				
Haftungstypen	Klebe; Klett			
Grundmaterial	Kelbefläche	PA6.6	Klettfläche	PA12

### Artikelnummern

		Härtegrad							
		Soft		Medium		Hart			
Gewinde	V*	PZ018-541-172	PZ030-541-172	PZ018-532-172	PZ030-532-172	PZ018-583-172	PZ030-583-172	Klebe	Haftung
		PZ018-541-174	PZ030-541-174	PZ018-532-174	PZ030-532-174	PZ018-583-174	PZ030-583-174	Klett	
	QL**	PZ018-541-182	PZ030-541-182	PZ018-532-182	PZ030-532-182	PZ018-583-182	PZ030-583-182	Klebe	
		PZ018-541-184	PZ030-541-184	PZ018-532-184	PZ030-532-184	PZ018-583-184	PZ030-583-184	Klett	
		Ø18	Ø30	Ø18	Ø30	Ø18	Ø30	Durchmesser	

\*Visomax Gewinde

\*\*Quick Lock Gewinde

LAGERUNG
Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 5 und 30°C sind Originalgebände 24 Monate lagerfähig. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen!