

SANDINATOR

cordless series

TECHNISCHE DATEN

Akkublütenschleifer

Länge [mm]
Gewicht [g]
Winkel
Hub [mm]
Antrieb
Drehzahl [rpm]

Vibration PZ860-A-30-NV-8

170
400
90°
3
Stufenlos, vibrierend
5000 bis 8500

Exzenter PZ860-AE-50-NV-8

170
430
90°
5
Stufenlos, exzentrisch
5000 bis 8500

Umgebungsbedingungen

Temperatur [C°]
Luftfeuchtigkeit (relativ)

-5 bis +40
max. 80 %

-5 bis +40
max. 80 %

Geräusch- und Vibrationsinformation

Der A-bewertete Geräuschpegel des Akkublütenschleifers beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel [dB(A)]

55

55

LpA Unsicherheit K [dB]

4

4

Schwingungsemissionswert:

a_h [m/sec²]

1,4

3,2

Unsicherheit K [m/sec²]

1,5

1,5

Akku

Batterieart
Spannung [V/DC]
Kapazität [Ah/Wh]
Gewicht [g]

Lithium-Ion (Li-Ion)
7,5
2,6 / 19,24
130

Ladegerät

Eingangsspannung [V AC]
Frequenz [Hz]
Ladedauer [min]
Ladetemperatur [°C]
Gewicht [g]
Schutzart

100 - 240
50 / 60
90
0 ... + 45
-20 ... +30
100
II

Ladestation

Gewicht [g]

135