

Technisches Datenblatt

Allgemeines

Artikelnummer: 9004##
Beschreibung: Colad Abdeckband Aqua Dynamic



Produktbeschreibung

- Kleber: Kautschuk/lösemittelbasierend/absolut silikonfrei.
- Papier: gesättigtes, wasserfestes Krepppapier.
- Dicke: 130 µm (komplett).
95 µm (Träger).
- Gewicht: 100 g/m² (komplett).
61 g/m² (Träger).
39 g/m² (Kleber).
- Reißdehnung: 8%.
- Temperaturbeständigkeit: 60 Minuten bei 130 °C.
- Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm².
- Klebekraft auf Stahl: 4.8 N/25 mm².
- Rollenlänge: 50 Meter.

Lieferbar in den Breiten:

	Breite	Rollen/Karton
Art. Nr. 900419:	19 mm.	48
Art. Nr. 900425:	25 mm.	36
Art. Nr. 900438:	38 mm.	24
Art. Nr. 900450:	50 mm.	24

Bemerkungen

Colad Abdeckband Aqua Dynamic mit hoher Temperaturbeständigkeit, um eine optimale Haftung auf dem Objekt zu gewährleisten. Dieses Band wurde speziell für den professionellen Lackierer im Autoreparaturbereich entwickelt.

- geeignet für wassergetragene Lacksysteme:
- Bis zu 1 Stunde bei 130°C!
- Randscharfes, sauberes und präzises Abkleben.
- Exzellente Klebekraft auf Gummi und Metall.
- Einfach und ohne Kleberückstände zu entfernen.

Das Colad Sortiment beinhaltet zusammen mit dem Classic (9075##), Premium (9070##) und Ultimate (9020##) eine komplette Serie von Abdeckbändern. Mit dem Fine Line, dem Schaumklebeband sowie dem Stegoband liefern wir auch Klebebänder für spezielle Anwendungen.

Erstellt durch

E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
The Netherlands

Tel.: +31 38 4676600

Fax: +31 38 4676699

www.emm.com