

Technical Data Sheet

Generale

Codice articolo: 6345

Descrizione: Film per mascheratura uso intensivo Colad (4 m x 150 m, 17 micron)



Caratteristiche

Aspetto: Film in rotolo.
 Colore: Bianco, opaco.
 Film spessore: 17 micron.
 Film ampiezza x lunghezza: 4 metri x 150 metri.
 Ampiezza rotolo: 100 cm.
 Odore: Privo di odore.
 Resistenza alla temperatura: App. 120 °C.
 Temperatura di decomposizione: > 300 °C.
 Solubilità in acqua: Insolubile.
 Densità relativa: 910 – 990 kg/m³.
 Temperatura di autoignizione: > 350 °C.
 Proprietà: Statico – il film "si aggrappa" alla superficie.
 Spessore extra.
 Completamente privo di siliconi.
 Trattato per fornire un'ottima adesione della vernice.
 Può essere usato con essiccatore all'infrarosso (max 120°C).
 Imballo: Per rotolo in scatola cartonata dispenser, 48 scatole per paletta.

Applicazione

I prodotti Colad sono pensati e sviluppati per l'uso in Carrozzeria. I film per mascheratura sono l'ideale per una copertura veloce e efficiente dei veicoli per proteggerli da overspray, sporco e polveri. Il film per mascheratura Colad per uso intensive ha uno spessore extra (17 micron), colore bianco opaco e garantisce un'adesione permanente al film stesso della vernice. Il film ha proprietà statiche ed si taglia facilmente con gli art. 2070 o 2075 e può essere usato con essiccatore all'infrarosso (max 120°C). Usando il Dispenser mobile Colad (art. 2060). Il Film per mascheratura Colad é amico dell'ambiente e può essere riciclato, mandato all'inceneritore (non sviluppa fumi tossici) o in discarica (biodegradabile).

Da usare per:

- Levigatura / preparazione delle superfici
- Verniciatura



Adesione della Vernice Elevato potere statico Elevata forza di trazione Spessore extra (17 micron) Essiccazione a infrarossi max. 120 °C

La linea Colad ha una gamma completa di Film per mascheratura per una copertura rapida ed efficiente insieme agli articoli 6340 (3,8 m x 200 m) 6340300 (3,8 m x 300 m), 6365 (4 m x 300 m), 6375 (4 m x 150 m), 6660-5 (5 m x 120 m) e 6660 (6 m x 100 m) esiste il prodotto adatto per ciascun lavoro.

Creato da:

E.M.M. International BV
 Marsweg 59
 8013 PE Zwolle
 Paesi Bassi

tel +31 38 4676600
 fax +31 38 4676699
www.emm.com