

Data prima edizione: 6-11-2002 Data ultima revisione: 20-4-2017

Numero di pagine: 1

# Scheda Tecnica

### Generale

Codice articolo: 9030xx

Descrizione: Colad nastro linea fine



## Caratteristiche

Propietà: Supporto in PVC termicamente stabilizzato.

Adesivo: base in gomma adesivo sensibile alla pressione.

Spessore complessivo: 0,137 mm (0,0054 pollici).

Anima: 76 mm (3 pollici) anima in plastica.

Colore: verde (visuale)
Resist. alla trazione(nominale): 245 N/100 mm
Allungamento alla rottura: 150% ASTM-D-1000.

Misure: 3 mm\* x 55 m\* (0,117\* x 2165 pollici\*)

6 mm\* x 55 m\* (0,234\* x 2165 pollici\*) 9 mm\* x 55 m\* (0,351\* x 2165 pollici\*) 12 mm\* x 55 m\* (0,468\* x 2165 pollici\*) 19 mm\* x 55 m\* (0,741\* x 2165 pollici\*). \*larghezza± 1 mm, lunghezza± 0,1 m.

Resistenza alla temperatura: prende una doppia cottura a 130°C / 270°F.

Componenti pericolosi: senza cadmio.

Imballaggio: per rotolo in un sacchetto di plastica

Durata del prodotto: Un anno a partire dalla data di ricezione da parte del cliente quando viene

conservato a 22°C (72°F) e con umidità relativa del 50%.

#### Osservazioni

- •L'utente del prodotto dovrebbe fare le sue prove per determinare l'idoneità del prodotto e se poi lo intentano utilizzare assumeranno tutti i rischi e le responsabilità in connessione con questo.
- Art.nº 9030## sono utilizzati nei casi in cui un nastro deve soddisfare una varietà di mascheratura per la verniciatura delle applicazioni .
- Usi consigliati: preferito per medie applicazioni ad alta temperatura in cui è richiesto una forte fine linea.
- Aderisce a una vasta gamma di superfici.
- Questo nastro è progettato per offrire un elevato grado di conformabilità senza eccessivo stiramento
- Colad nastro linea fine 9030## bisogna attendere e rimuovere in modo pulito da superfici in presenza di 130°C per almeno trenta minuti.

Assicura l'utente di un rapido appoggio, nessun residuo sulla demask e una nitida e pulita linea separata.

- Per una alta precisione della mascheratura degli oggetti che devono essere spruzzati.
- Per esempio per la spruzzatura di più colori, la stampa personalizzata di vernice.
- Può essere usato anche con vernici a base acqua.

## Creato da:

EMM International BV The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00 www.colad.it



iust add paint