


## Scheda tecnica

<p><b>Generale</b></p> <p>Codice articolo: 10900</p> <p>Descrizione: Ugello per aria compressa con valvola</p>																			
<p><b>Specifiche:</b></p> <p>L'ugello per aria compressa Colad con valvola è il metodo perfetto per guidare l'aria compressa senza perdite di pressione verso il punto esatto in cui è necessaria l'aria. Adatto per guidare l'aria su vernici e stucchi. L'ugello può essere utilizzato anche per rimuovere la polvere o per raffreddare la temperatura degli oggetti.</p> <p><b>Caratteristiche e vantaggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduce i costi di asciugatura, raffreddamento e applicazione, perché l'aria è concentrata sul punto specifico durante la preparazione della superficie di verniciatura e il lavoro di lucidatura</li> <li>• Strumento a basso costo che migliora le prestazioni del lavoro</li> <li>• L'ugello è dotato di una valvola di controllo dell'aria per aumentare o ridurre il flusso d'aria</li> </ul> <p><b>Applicazione:</b></p> <p>Può essere utilizzato per soffiare via la polvere o le particelle in eccesso da determinate aree. Può essere utilizzato anche per ridurre il tempo di polimerizzazione dei prodotti con essiccazione ad aria (rivestimenti di base/ stucchi, ecc..) Con l'aiuto della "forma della ventola" è possibile regolare l'area di lavoro da larga a stretta (a seconda della distanza dalla superficie).</p> <p><b>Specifiche tecniche:</b></p> <table border="1" data-bbox="180 1361 1385 1697"> <tr> <td>Colore</td> <td>giallo.</td> </tr> <tr> <td>Contenuto</td> <td>1 pezzo + valvola di controllo dell'aria</td> </tr> <tr> <td>Unità di imballaggio</td> <td>100 pezzi per scatola</td> </tr> <tr> <td>Pressione di esercizio</td> <td>100 psi / 7 bar</td> </tr> <tr> <td>Pressione di scoppio</td> <td>115 psi / 8 bar</td> </tr> <tr> <td>Temperatura massima di esercizio</td> <td>77 gradi</td> </tr> <tr> <td>Attacchi</td> <td>1/4" BSPT</td> </tr> <tr> <td>Materiale</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni</td> <td>Circa: 10 cm</td> </tr> </table>		Colore	giallo.	Contenuto	1 pezzo + valvola di controllo dell'aria	Unità di imballaggio	100 pezzi per scatola	Pressione di esercizio	100 psi / 7 bar	Pressione di scoppio	115 psi / 8 bar	Temperatura massima di esercizio	77 gradi	Attacchi	1/4" BSPT	Materiale	ABS	Dimensioni	Circa: 10 cm
Colore	giallo.																		
Contenuto	1 pezzo + valvola di controllo dell'aria																		
Unità di imballaggio	100 pezzi per scatola																		
Pressione di esercizio	100 psi / 7 bar																		
Pressione di scoppio	115 psi / 8 bar																		
Temperatura massima di esercizio	77 gradi																		
Attacchi	1/4" BSPT																		
Materiale	ABS																		
Dimensioni	Circa: 10 cm																		
<p><b>Prodotti correlati:</b></p> <p>Codice articolo: 0008xxx – Descrizione: Hamach ESG Aerografo</p>																			
<p><b>Dichiarazione di non responsabilità</b></p> <p>Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale e sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito <a href="http://www.colad.co">www.colad.co</a>. È responsabilità dell'utente leggere e applicare le informazioni.</p>																			

I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.

Eeguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM.

Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata.

**Creato da:**

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi

[www.emm.com](http://www.emm.com)

T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.co](http://www.colad.co)