

## Fiche technique

### Généralités

Référence : 9000xx

Désignation : Ruban de masquage Colad Orange™



### Caractéristiques techniques

Le ruban de masquage Colad Orange™ est un ruban de masquage de couleur orange à adhérence élevée parfaitement adapté aux tâches de masquage en vue d'offrir un maximum de flexibilité et des performances optimales, et ce, dans tous les types de conditions.

Résistant aux UV et aux intempéries, il réduit ainsi les risques de résidu sur votre projet. Par ailleurs, il convient à tous les types de systèmes de peinture ! Maintenant avec une meilleure adhérence et une meilleure résistance aux UV!

### Caractéristiques :

- Couleur : orange
- Type d'adhésif :
  - À base de solvants de résines et de caoutchouc naturel, exempt de silicone.
  - Adhérence de base élevée et bonne adhésion sur toutes les surfaces (métal et caoutchouc).
- Très haute résistance à l'humidité et à l'eau
- Amovible sans déchirure
- Retrait à la main possible
- Papier : papier semi-crêpe saturé, résistant à l'eau
- Épaisseur : 0.125 mm
- Poids : <math><70 \text{ g/m}^2</math> (au total)
- Allongement : 8%
- Résistance à la température : 100°C pendant 1 heure
- Résistance aux UV : 14 jours en extérieur
- Résistance au déchirement md : 360 N/100 mm de largeur
- Adhérence sur acier : 19.2 N/100 mm de largeur
- Longueur du rouleau : 50 m

### Largeurs disponibles :

Référence	Largeur x longueur	Nombre de rouleaux par carton
900019	19 mm x 50 m	48 rouleaux
900025	25 mm x 50 m	36 rouleaux
900038	38 mm x 50 m	24 rouleaux
900050	50 mm x 50 m	24 rouleaux

### Stockage :

À conserver entre 10 et 20°C, durée de stockage conseillée : 12 mois.

**Application**

Dans le cadre de l'application, la surface doit être propre, sèche et dépourvue de graisse, d'huile et de tout autre contaminant.

**Remarques**

Conçu pour l'utilisateur professionnel, convient dans des situations très exigeantes !  
Le ruban de masquage Colad Orange™ est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle et convient parfaitement dans les environnements utilisant des systèmes à base aqueuse, 2K ou UV.  
Le ruban ne laisse aucun résidu de colle après son retrait, même après une exposition jusqu'à 100°C pendant une heure ou aux UV.

**Produits Colad associés**

Référence : 9000

Désignation : Lampe de séchage UV

Référence : 9150xx

Désignation : Mastic UV Grossier / Fin

Référence : 9370xxxSLSUV

Désignation : Snap Lid System® UV

Référence : 2060xx + 2010

Désignation : Papier de masquage Premium + Dérouleur

**Editée par**

EMM International BV

Bohemstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

[www.emm.com](http://www.emm.com)

T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.fr](http://www.colad.fr)