

Scheda Tecnica

Generale

Codice articolo: 9300

Descrizione: Colad Easy2Check®



Caratteristiche

Colad Easy2Check® viene usato per creare uno strato lucido temporaneo sia sui provini colore (per la verifica del colore) che su qualsiasi pannello del veicolo per il controllo durante la levigatura.

Contenuto: 400ml per bomboletta

Adatto per: +/- 150 Provini colore Colad [Provini colore Colad, Art.n. 9315]

o +/- 15 – 20 controlli su pannello

Vantaggi: Privo di odore

Evapora completamente dopo l'uso [+/- 15 minuti] senza lasciare residui

Imballo: 12 bombolette per scatola
1200 bombolette per pallet

Annotazioni

Controllo colore su provini

Spruzzare sul rivestimento base del provino colore [Art.no.9315] per creare un effetto lucido momentaneo. Verificare il provino con il colore del veicolo. Si consiglia di spruzzarne un poco anche sulla parte interessata per un miglior confronto. Ripetere la verifica fino a che non si raggiunge la tonalità ottimale.

Levigatura / Controllo su pannelli

Per verificare la rettilineità della parte durante la levigatura basta spruzzare sulla parte Colad Easy2Check® per creare un temporaneo effetto lucido e esaminare la parte per eventuale presenza di difetti.

Inoltre

- Si può diminuire il tempo di evaporazione soffiando con aria compressa la superficie
- Può essere usato sia in officina che in negozio (preparazione colore)
- Sicuro per l'uso anche su riempitivi in plastica

Note

UV-Bloccanti di alcuni rivestimenti chiari possono influire sulla distribuzione di alcuni colori in comparazione all'uso di Colad Easy2Check®. Si consiglia di utilizzare l'appropriato rivestimento trasparente per avere una verifica finale del colore.

Creato da:

EMM International BV
Bohemienstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it