

Scheda Tecnica

Generale

Codice articolo: 53600x
Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Nero 60 pezzi



Specificazione:

Progettati appositamente per essere utilizzati durante il processo di verniciatura, offrendo comfort e protezione. I guanti in nitrile Colad impediscono ai capelli, alle fibre e al grasso della pelle di entrare in contatto con la vernice e proteggono l'utilizzatore dagli spruzzi di sostanze chimiche.

Caratteristiche e vantaggi:

- Spessore 6 mil (0.15 mm)
- Manichette lunghe (285 mm)
- Polpastrelli sagomati per una presa migliore
- Particolarmente adatti per lavorare con vernici e solventi

Caratteristiche:

- **Privo di lattice naturale**
I nostri guanti sono privi di lattice naturale. Sono decisamente sicuri da indossare per le persone che sono allergiche al lattice.
- **Senza siliconi**
I nostri guanti sono studiati per essere senza siliconi. Ciò impedisce la contaminazione della vernice.
- **Senza talco**
I nostri guanti vengono lavati 3 volte durante la produzione. Ciò li rende completamente privi di talco, in modo da impedire la contaminazione della vernice.
- **Monouso**
I nostri guanti sono studiati per essere smaltiti dopo l'impiego. Ciò impedisce la contaminazione e garantisce un lavoro pulito.



Certificato:

Dispositivo di protezione individuale (DPI): CAT III secondo il regolamento 2016/425/EU. DPI dal design complesso che protegge dai rischi che causano danni irreversibili alla salute.



Marchio: 2777

EN 1149-5



Test eseguito secondo la norma EN 1149-3, metodo 2: tempo di esaurimento dell'induzione.
Antistatico

Risultati dei test di esame UE del tipo:

| Eseguito test secondo | Livello | AQL | Livelli di espezione |
|---|-----------|--------|----------------------|
| EN ISO 374-5: 2016  VIRUS Specificata: Livello 2 (AQL<1.5) afferma il produttore | Livello 3 | < 0.65 | G1 |
| | Livello 2 | < 1.5 | G1 |
| | Livello 1 | < 4.0 | S4 |

| Eseguito test secondo | n-Eptano (J) - Degradazione livello 3: 47.4% 40% Idrossido di sodio (K) - Degradazione livello 6: -18.1% 30% Perossido di idrogeno (P) - Degradazione livello 4: 21.6% 37% Formaldeide (T) - Degradazione livello 5: 24% | |
|--|---|---|
| EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKPT | Livello 1: > 10 Minuti Livello 2: > 30 Minuti Livello 3: > 60 Minuti | Livello 4: > 120 Minuti Livello 5: > 240 Minuti Livello 6: > 480 Minuti |

| Tabella di formato | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| Dimensione | Mis | Codice articolo |
| 8 | Medium | Art. n. 536000 |
| 9 | Large | Art. n. 536002 |
| 10 | Extra Large | Art. n. 536004 |
| 11 | Extra Extra Large | Art. n. 536006 |



Single use only

Made in Thailand

Specifiche tecniche:

| | |
|----------------------|---|
| Colore | Nero |
| Confezione | Scatola dispenser da 60 pezzi |
| Unità di imballaggio | Cartone da 10 scatole dispenser |
| Materiale | Nitrile |
| Spessore | 6 mil (0.15 mm) |
| Dimensione | 285 mm |
| Disponibile | 536000 – Mis M 536002 – Mis L 536004 – Mis XL 536006 – Mis XXL |

Approvato da:

SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P Ireland

Prodotti correlati di Colad:

Codice articolo: 5000 – Descrizione: Maschera A1P2
Codice articolo: 5200xx – Descrizione: BodyGuard® Tuta

Disconoscimento:

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.it. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni

d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

Creto da:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it