


# Fiche technique

<p><b>Généralités :</b></p> <p>Référence : 50103</p> <p>Désignation : Masque à peinture A1P3</p>	
<p><b>Spécification :</b></p> <p><b>Masque à peinture pour la protection contre les vapeurs et les particules nocives</b></p> <p>Le masque à peinture Colad A1P3 assure une protection optimale contre les dangers de l'inhalation d'isocyanate, de peinture ou de vapeur organique. Il protège également contre les particules de poussière. Le masque s'ajuste parfaitement sur le nez et la bouche et dispose de brides réglables pour un confort accru.</p> <p><b>Caractéristiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masque à peinture flexible avec un excellent ajustement au visage</li><li>• Clip serre-nuque et serre-tête réglables</li><li>• Léger</li><li>• Utilisable jusqu'à 40 heures de travail</li></ul> <p><b>Avantages :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Design compact offrant un large champ visuel</li><li>• En thermoplastique hypoallergénique</li><li>• Valve d'expiration de grand diamètre qui facilite la respiration</li><li>• Protection optimale contre les dangers de l'inhalation d'isocyanate, de peinture et de vapeurs organiques</li></ul>	
<p><b>Caractéristiques techniques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Type de masque : Demi-masque avec clip serre-nuque et serre-tête réglables</li><li>• Classification du filtre : FFA1P3 R D</li><li>• Facteur de protection nominal (NPF) : 33</li><li>• Couleur : Gris foncé</li><li>• Poids : 0,395 kg</li><li>• Durée de vie du produit : Une fois retiré de son emballage d'origine, le masque doit être remplacé après 40 heures de travail.</li><li>• Unité de conditionnement : À l'unité dans un sac Ziploc</li><li>• Boîte extérieure : 50 pièces par boîte</li></ul>	

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)**

CAT III conformément au règlement européen 2016/425/UE

EPI complexe conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques provoquant des problèmes de santé irréversibles.

**Norme européenne harmonisée :** Normes 405:2001+A1:2009**Numéro de l'organisme notifié CE :** 0161**Classification masque :** FFA1P3 R D

Norme	Signification	Classement
FF	Masque filtrant	
A	Filtre à aérosol (gaz)	1 – Petit (1 000 ppm)
P	Filtre à particules	3 – Grand (33 NPF)
R	Réutilisable	Utilisation maximale, environ 40 heures
D	Test de colmatage à la poussière de dolomite	Réussi

**Produits associés :**

Référence : 5000 Masque à peinture A1P2  
Référence : 50203 Masque à peinture A2P3  
Référence : 5400xx T-shirt à manches courtes BodyGuard®  
Référence : 5200xx Combinaison peinture BodyGuard® Premium Comfort  
Référence : 53600x Gants Jetables Nitrile Noirs  
Référence : 53200x Gants de préparation en polyester  
Référence : 5085 Lunettes de sécurité  
Référence : 5087 Lunettes de sécurité UV

**Avertissement :**

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via [www.colad.com](http://www.colad.com).

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

**Editée par :**

Colad

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.fr](http://www.colad.fr)